

VGI 300



Напълно синтетична инертна грес без PTFE, до 300°C

Високо температурна грес без съдържание на втвърдители за смазване на изхвъргачите, избутвачите и еластичните изхвъргачи в инструменталната екипировка, за много тесни толеранси и дълготрайни срокове на употреба без нуждата от повторно смазване. Екстремно тънкият високо ефективен смазващ слой предотвратява движението на греста по изхвъргачите до върха.



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№
Кутия	20g	1 бр.	VGI 300/ 20
Кутия	200g	1 бр.	VGI 300/ 200

Предимства

- » Употреба при температура до 300°C
- » Не съдържа никакви твърди смазочни материали
- » Пригоден за много тесни толеранси
- » Екстремно висок брой удари без нужда от повторно смазване
- » Пригодена за откритите части (без пренос на греста по изхвъргачите)
- » Одобрени по InS-H1

Описание на продукта

Издръжлива на високи температури PFPE-грес без твърди смазочни материали, специално пригодена за инструментална екипировка. Греста е химически инертна и физиологично безопасна и не се изисква етикетиране.

Препоръки за употреба

Уверете се че площта за смазване е чиста и в никакъв случай да няма остатъци от масла и греси, потни ръце, мръсни частици и други подобни. За почистване препоръчваме VCM 20. Греста трябва да се нанесе тънко и равномерно. Да не се смесва с други смазки и субстанции!

VGI 300	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	бяло-безцветна	
Максимална температура	+300°C	
Точка на разтичане	няма	DIN ISO 2176
NLGI-клас	2-3	DIN 51818
Работна пенетрация	240 - 275 1/10mm	DIN 51818
Основна мазнина	PFPE	
Втвърдител	неорганичен	
Плътност	1,84 g/cm ³	DIN 51 757