

VGI 300



Plně syntetický inertní tuk
bez PTFE, do 300°C

Mazivo bez pevných látek pro vysoké teploty pro mazání vyhazovačů, posuvných dílů a vyhazovacích jednotek v nástrojařině a formařině, kde jsou požadovány velmi přesné tolerance. Musí dosáhnout nejdelší provozní doby bez dalšího mazání. Velmi tenký vysoce kvalitní mazací film zabraňuje průniku maziva k vyhazovačům a výlisku.



Balení	Obsah	Jednotka balení	č.
Plechovka	20g	1 ks.	VGI 300/ 20
Plechovka	200g	1 ks.	VGI 300/ 200

Výhody

- » Použití do 300°C
- » Neobsahuje tuhá maziva
- » Vhodné pro velmi přesné tolerance
- » Extrémně vysoký počet zdvihů bez dodatečného mazání
- » Vhodné pro pohledové díly (mazivo se nedostane k vyhazovačům)
- » Přípustný dle InS-H1

Popis produktu

PFPE-tuk bez pevných maziv je odolný proti vysokým teplotám, speciálně pro využití v nástrojařině a formařině. Mazivo bez identifikačních znaků je chemicky inertní a netoxické.

Použití

Mazané místo musí být řádně očištěné a nesmí vykazovat v žádném případě zbytky oleje, tuku, potu nebo částičky nečistot. K čištění je doporučen VCM 20. Mazivo je nutné zapracovat tence a rovnoměrně. Nemíchejte v žádném případě s jinými mazivy!

VGI 300	Hodnota	Normy
Barva	bílá - transparentní	
Maximální teplota	+300°C	
Bod skápnutí	žádný	DIN ISO 2176
NLGI-Třída	2-3	DIN 51818
Penetrace pro prohnětení	240 - 275 1/10mm	DIN 51818
Základní olej	PFPE	
Zahušřovač	anorganický	
Hustota	1,84 g/cm ³	DIN 51 757