

VKS 85



Magas viszkozitású
nagyteljesítményű vágóolaj

Univerzálisan használható, nagy viszkozitású vágóolaj, mely különösen erősen ötvözött fémek forgácsolásához és alakításához is alkalmas. Hosszú szerszám élettartam és optimális munkadarab minőség érhető el a nehezen forgácsolható anyagoknál is, továbbá megakadályozza az élrátétek képződését valamint a hideg hegyedést.

VKS 85

MAGAS VISZKOZITÁSÚ
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
VÁGÓOLAJ



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Sz.	
Palack	250ml	1 db	VKS 85/ 1/ 250	
Palack	250ml	10 db	VKS 85/10/ 250	
Kanna)*	5l	1 db	VKS 85/ 1/5000	

)* VKS 85/ 1/5000 inkluzive VZB 10/ 250

Előnyök

Speciális adalékok megakadályozzák az élrátétek képződését és csökkentik a szerszámkopást.

- » Kitűnő felületi minőség és mérettartás
- » Optimális erősen ötvözött és nagy szilárdságú fémek megmunkálásához
- » Színesfém megmunkálása lehetséges
- » Klór-és szilikon mentes, nem veszélyes anyag

Termékleírás

Klórmentes ásványi vágóolaj magasabb viszkozitással. A legmodernebb, környezetet kímélő adalékok lehetővé teszik a legjobb kenőtulajdonságokat és a nagy munkabiztonságot.

Alkalmazás

Kézi megmunkálás esetén szórópalackból.

VKS 85	Érték	Teszteljárás
Szín	borostyán színű	
Lobbanáspont	>180°C	
Viszkozitás	85 mm ² /s	DIN 51 562
Bázis	ásványi olaj	
Sűrűség	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

