

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera ad alta prestazione per la conservazione a lunga durata e la protezione di superfici metalliche sottoposte a condizioni avverse. Ad esempio come l'elettroerosione a filo, sia ad immersione che con getto, oppure come protettivo per i trasporti oltremare.

VANTAGGI

- » Particolarmente idonea per l'elettroerosione a filo
- » Compatibile con i lubrificanti
- » Idrorepellente
- » Priva di silicone

UTILIZZO

Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Bomboletta	400ml	1	VPW 110/ 1/400	< >
Bomboletta	400ml	12	VPW 110/12/400	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VPW 110	Valore	Procedura di prova
Colore	lattiginoso, giallo chiaro	DIN ISO 2049
Temperatura massima	70 °C	
Base	cera sintetica	
Densità	0,72 g/cm ³	DIN 51 757