

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio da taglio privo di oli minerali, impiegabile universalmente, adatto per la lavorazione e la formatura di acciai e metalli non ferrosi. La combinazione di principi attivi di alta qualità con additivi EP consente un utilizzo molto economico, riduce l'usura dell'utensile e impedisce la formazione del tagliente di riporto.


### VANTAGGI

- » Ideale per la lubrificazione a piccole dosi
- » Elevata qualità di superficie e stabilità dimensionale
- » Adatto per la lavorazione di metalli non ferrosi
- » Priva di cloro e silicone. Non contiene sostanze nocive

### UTILIZZO

Applicare mediante uno spruzzatore o come olio di circolazione. Adatto anche per la lubrificazione minima.



Confezione <sup>1)</sup>	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	250ml	1	VKS 20/ 1/ 250	< >
Flacone	250ml	10	VKS 20/10/ 250	< >
Tanica + oliatore	5l	1	VKS 20/ 1/5000	< >

1) Tanica e oliatore: incluso VZB 10/250

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

### PROPRIETÀ

VKS 20	Valore	Procedura di prova
Colore	bruno dorato	DIN ISO 2049
Punto di infiammabilità	> 180 °C	DIN EN ISO 2592
Viscosità	20 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Base	materie prime naturali	
Densità	0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757