


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo anaerobico monocomponente, di resistenza media, progettato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti filettati, che devono essere smontati con utensili a mano. L'adesivo, privo di solventi, sigilla i giunti filettati e ne assicura la tenuta permanente, prevenendo l'allentamento e la ruggine.

VANTAGGI

- » Filettatura sino a M36 e riempimento delle intercapedini sino a 0,25 mm
- » Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
- » Resistente alle vibrazioni e alle sollecitazioni d'urto
- » Può essere utilizzato anche su materiali passivi
- » Senza etichettatura di sostanze pericolose



Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Flacone	50ml	1	VBA 2M43/ 1/ 50	< >
Flacone	50ml	6	VBA 2M43/ 6/ 50	< >
Flacone	50ml	12	VBA 2M43/12/ 50	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VBA 2M43	Valore	Procedura di prova
Colore	blu	DIN ISO 2049
Temperatura massima	150 °C	
Resistenza	resistenza media	
Base	estere dimetilacrilato	
Densità	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viscosità	2000-4000 mPas/thix	Brookfield (25°C)
Diametro massimo filettatura	M36	
Riempimento massimo intercapedini	0,25 mm	
Tempi di presa di	2-10 min	a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza funzionale di	2-3 h	a temperatura ambiente, su acciaio
Resistenza finale di	12 h	a temperatura ambiente, su acciaio
Coppia di spunto	16 Nm	DIN EN 15865 (senza pretensione)
Coppia residua	10 Nm	DIN EN 15865
Resistenza alla compressione	16 N/mm ²	DIN EN 15337