

VKS 85



Wysokowydajny olej chłodząco-smarujący, o wysokiej lepkości

Wszechstronny olej chłodząco-smarujący o wysokiej lepkości przeznaczony do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, przeznaczony szczególnie do stali wysokostopowej. Nawet przy trudno-skrawalnym materiale osiągnięty jest zarówno długi okres trwałości narzędzia i optymalna jakość obrabianego przedmiotu jak i skutecznie zapobiega się zatarciu i tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej.

VKS 85

WYSOKOWYDAJNY
OLEJ CHŁODZĄCO-
SMARUJĄCY, O
WYSOKIEJ LEPKOŚCI



Pojemnik	Zawartość	Jednostka opakowania	N°	
Butelka	250ml	1 szt.	VKS 85/ 1/ 250	
Butelka	250ml	10 szt.	VKS 85/10/ 250	
Kanister)*	5l	1 szt.	VKS 85/ 1/5000	

)* VKS 85/ 1/5000 zawiera VZB 10/ 250

Zalety

- » Specjalne substancje czynne zapobiegają tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej oraz zmniejszają zużycie narzędzia
- » Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
- » Optymalna do obróbki stali wysokostopowej o wysokiej wytrzymałości
- » Możliwy do wykorzystania przy obróbce metali kolorowych
- » Nie zawiera chloru i silikonu, dzięki czemu nie zalicza się do substancji niebezpiecznych

Opis produktu

Olej chłodząco-smarujący niezawierający chloru, o dużej lepkości. Najnowocześniejsze, przyjazne środowisku substancje czynne umożliwiają najlepsze właściwości smarne i wysokie bezpieczeństwo pracy.

Zastosowanie

Łatwa obsługa dzięki pojemnikowi z rozpylaczem.

VKS 85	Parametry	Normy
Barwa	bursztynowa	
Temperatura zapłonu	>180°C	
Lepkość	85 mm ² /s	DIN 51 562
Baza	Olej mineralny	
Gęstość	0,91 g/cm ³	DIN 51 757