

VKS 35



Óleo de corte de alto desempenho

Óleo de corte de uso universal para roscar, furar e mandrilar, bem como para estampagem e furação longa. A mistura de alta qualidade aumenta a vida útil da ferramenta e impede a formação de arestas e rebarbas.

VKS 35

ÓLEO DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	N°
Garrafa	250ml	1 Unid.	VKS 35/ 1/ 250
Garrafa	250ml	10 Unid.	VKS 35/10/ 250
Frasco)*	5l	1 Unid.	VKS 35/ 1/5000

)* VKS 35/ 1/5000 inclui o VZB 10/ 250

Vantagens

- » Maior vida útil das ferramentas
- » Reduz o desgaste e previne a formação de arestas
- » Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
- » Ideal para aços ferramenta e temperados
- » Os aditivos EP garantem uma elevada capacidade de carga da película lubrificante
- » Isento de cloro e silicone

Descrição do produto

Óleo mineral de corte, com excelentes propriedades de lubrificação e um teor elevado de aditivos de pressão extrema isento de cloro.

Modo de utilização

Aplicar uma quantidade suficiente de óleo antes e durante as operações de corte.

VKS 35	Valor	Normas de ensaio
Cor	avermelhado	
Temperatura máxima	+ 150°C	
Viscosidade	35 mm ² /s	DIN 51 562
Base	óleo mineral	
Densidade	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

