

## VGI 250 S



Spray lubrificante  
e desmoldante  
até 250°C

Indústria alimentar, lubrificante resistente a altas temperaturas, e agente desmoldante. Ideal para a relubrificação após o uso de lubrificantes PFPE e como agente desmoldante no processamento de plásticos.



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	Nº
Spray	250ml	1 Unid.	VGI 250 S/ 1/250

### Vantagens

- » Temperatura máxima de utilização até 250°C
- » Compatível com lubrificantes PFPE e a maioria dos plásticos
- » Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas
- » Certificado InS-H1

### Descrição do produto

Spray de óleo PFPE com elevada estabilidade química e compatibilidade com plásticos. Sem rotulagem de perigo.

### Modo de utilização

Especialmente indicado para a relubrificação após o uso de VGI 300 e VGI 260.

Agitar bem antes de utilizar.

Aplicar uma camada fina e uniforme.

VGI 250 S	Valor	Normas de ensaio
Côr	transparente	
Temperatura máxima	+250°C	
Base	PFPE	
Viscosidade a 40°C	80 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Densidade	1,9 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

