

## VKS 35



Visoko zmogljivostno  
rezilno olje

Univerzalno rezilno olje za rezanje oz. vtiskovanje navojev, vrtnanje, povrtavanje kakor tudi za preoblikovanje pločevine in za globoki vlek. Visokozmogljivostna kombinacija sestavin povečuje življensko dobo orodij, omogoča enostavnejše in bolj enakomerno delo ter znižuje trenje.

## VKS 35

VISOKO  
ZMOGLJIVOSTNO  
REZILNO OLJE



Embalaža	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.
Plastenka	250ml	1 Kos	VKS 35/ 1/ 250
Plastenka	250ml	10 Kos	VKS 35/10/ 250
Kanister )*	5l	1 Kos	VKS 35/ 1/5000

)\* VKS 35/ 1/5000 priložen VZB 10/ 250

#### Prednosti in lastnosti

- » Povečuje življensko dobo orodij
- » Zmanjšuje obrabo in ščiti proti nepravilnemu rezanju
- » Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
- » Primerno za obdelavo orodnih in poboljšanih jekel
- » EP-Aditivi zagotavljajo visoko nosilnost mazalnega filma
- » Brez silikona in klora

#### Opis izdelka

Brez klora mineralno rezilno olje z izjemnimi mazalnimi lastnostmi in visoki vsebnosti EP-aditivov kateri so odporni na visok tlačni pritisk.

#### Uporaba

Rezilno olje pred in med uporabo nanesti v zadostni količini.

VKS 35	Vrednost	Preizkušanje
Barva	rdečkasta	
Maksimalna temperatura	+ 150°C	
Viskoznost	35 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Osnova	mineralno olje	
Gostota	0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757