

VKF 96



Kesme yağı köpüğü

Neredeyse tüm demir ve demir dışı metallerin üzerinde çalışmak için çok uygundur. Özel formülasyon, su ile karışabilen soğutma maddeleri ile uyumludur ve emülsiyonun performansını artırır. Güçlü aktif maddeler ideal yağlama ve soğuma sağlar.

VKF 96

KESME YAĞI KÖPÜĞÜ



Ambalaj	Miktar	Paket adeti	No.	
Sprey kutu	400ml	1 adet	VKF 96/ 1/ 400	
Sprey kutu	400ml	12 adet	VKF 96/12/ 400	

Avantajlar

- » Biriken kenarların oluşumunu önler ve takım aşınmasını azaltır
- » Yüksek yüzey kalitesi ve ölçüye uygunluk
- » Soğutma sıvıları ile uyumlu
- » Düşük yakıt tüketimi sayesinde yüksek verim
- » Kükürt ve mineral yağ içermez

Ürün açıklaması

Özel mineral yağ içermeyen kesme köpüğü, emülsiyonlarla karıştırılabilir ve uçucu hidrokarbon ve kükürt içermez. Su ile yıkanabilir.

Kullanım ile ilgili öneriler

Alete ve işleme yerine basit ve doğrudan uygulanabilir.

VKF 96	Değer	Test prosedürü
Renk	sarımsı	
Parlama noktası	>235°C	
Baz	doğal ham maddeler	
Yoğunluk	0.96 g/cm ³	DIN 51 757